



- NOTAS:
- 1) SI LOS SOBRECIENTOS, POR DIFERENCIAS DE NIVEL DEL TERRENO, LLEGAN A UNA ALTURA IGUAL O SUPERIOR A 50 CMS. DEBERAN ARMARSE CON 4φ 10 Y e = 46 a 20 CMS.
 - 2) LA DOSIFICACION DE LOS CIMENTOS Y SOBRECIENTOS SERA DE 170 KG.C./M3. EN CIMENTO 5 20 % DE BOLON DESPLAZADOR, MAXIMO.
 - 3) LAS COTAS PREVALECE EN SOBRE EL DIBUJO.

		DIRECCION DE ARQUITECTURA	
		OFICINA REGIONAL VI REGION	
REGION : VI REGION	OBRA : CENTRO ABIERTO		
PROVINCIA : CACHAPOAL	PLANO : PLANTA FUNDACIONES Y CORTES TÍPICOS		
COMUNA :			
PROYECTISTA : CARLOS J. DE LA BARRA G.	DIBUJO : R. ESPINOZA C.		
ARQUITECTO :	LAMINA : CLAVE E		
ARQUITECTO REGIONAL(S) :	FECHA : SEPT '83		
OSCAR A. RUZ CORTES	FORMATO :		
Vº Bº DIRECTOR :	ARCHIVO TECNICO :		
ARQUITECTO E. WEIL W.			
ESC. 1/50 1/10			