

- Nº NOTAS: (SALVO INDICACION ESPECIAL)
- 1 ALBANILERIA DE LADRILLO SOPORTANTE MACIZO
 - 2 ALBANILERIA DE LADRILLO DE RELLENO
 - 3 HORMIGON ARMADO HORMIGON CLASE "B" (40 MPa)
 - 4 HORMIGON SIN ARMAR DENS 120 kg/cm³ + 20% BLEN D
 - 5 EMPANTILLADO DENS 120 kg/cm³
 - 6 ACERO = A 44-28H CON RESALTE
 - 7 LOS TABIQUES DE ALBANILERIA EN PANDERETAS LLEVARAN PILARES DE 8 x 15 - 2 x 8 - TRABAS # 6 A 25 COLOCADOS EN TODAS LAS JAMBAS DE VANDOS DE TABIQUES Y A DISTANCIAS NO MAYORES DE 2,50 MTS. LLEGRAN ENTRELOS DE 8 x 40 2 x 8 TRABAS # 6 A 25
 - 8 Cadenas 4 x 10 ESTR. # 6 A 25
 - 9 EN MUROS DE H.A. 4 TRABAS # 6 x 25
 - 10 EN MUROS DE HORMIGON ARMADO DOBLE MALLA # 8 A 25
 - 11 NIVEL DE PISO TERMINADO
 - 12 NIVEL DE TERRENO
 - 13 NIVEL DE TERRENO APTO PARA CARGAR CON 1 kg/cm²
 - 14 EN CASO DE NO ENCONTRAR ESTE TERRENO SE CONSULTARA AL CALCULISTA
- LAS ARMADURAS DE PILARES 1º PISO SE LEVANTARAN DESDE 5 cm. DEL SELLO DE LA FUND. HASTA 80 cm. SOBRE EL NIVEL SUP DE LA LOSA DE CIELO.
- LAS ARMADURAS DEL 2º PISO IRAN DESDE NIVEL SUP. LOSA DE PISO HASTA 5 cm. BAJO NIVEL SUP DE VIÑAS O CALENA CIELO 2º PISO CON SUS NIVELES RESPECTIVOS.

$\frac{215}{9}$	$\frac{216}{9}$	$\frac{221}{9}$	$=$	$\frac{213}{9}$
$\frac{217}{9}$	$\frac{220}{9}$	$\frac{223}{9}$	$=$	$\frac{210}{9}$