

ESTRUCTURA DE CUBIERTA SECTOR B ESC. 1:50

The drawing shows a structural plan of a roof structure. It features a grid of columns labeled 9 through 20' horizontally and I through U vertically. The structure includes various beams and supports, with dimensions provided in centimeters. Material specifications are noted throughout, such as 'C 100/50/15/2' for concrete and 'A-305' for steel. The drawing also shows a section of the roof structure with a slope of 1:10, indicating a gabled or pitched roof design.

NOTAS GENERALES

- A.- ACERO PARA HORMIGON ARMADO, SE EMPLEARA A63-42H, CON RESALTES.
- B.- ACERO ESTRUCTURAL SE EMPLEARA A37-24S.
- C.- HORMIGONES:
C-1.- HORMIGON ARMADO H30.
C-2.- HORMIGON EMPALILLADO 170 KCM3.
- D.- MADERAS FINO INSIGNE, HUMEDAD RELATIVA IGUAL O MENOR AL 18%.
- E.- CUBIERTAS INSTAPANEL PV-4 PREPINTADO.
- F.- ALBAÑILERIA DE LADRILLO FISCAL TIPO B (HECHO A MANO).
- G.- MORTERO DE PEGA ALBAÑILERIA R28x40 KFCM2.
- H.- DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS NORMAS EN VIGENTES RELATIVAS A: CEMENTO, AGREGADO PARA HORMIGON, HORMIGONES, HORMIGON ARMADO, ACERO, LADRILLO, ARCILLOSOS, MADERAS, EJECUCION ESTRUCTURAS DE ACERO, ELECTRODOS, CLASIFICACION DE SOLDADOR Y CONTROL DE CALIDAD.
- I.- ESCALERILLA ACMA 4.2 CADA 5 HILADAS.

R.D.A. INGENIERIA ESTRUCTURAL

PROYECTO:	ESCUELA MUNICIPAL BASICA OLIVUNCAVI	PROPIETARIO:	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	DE:	5B
DIRECCION:	CALLE LOS PATRIOTAS CON JAVIERA CARRERA	CONTENIDO:	ESTRUCTURA DE CUBIERTA SECTOR B. ESC. 1:50		
CALCULO:	RAMON DIAZ ARAYA ING. CIVIL	REVISO:	R.V.U.	MODIFICACIONES:	
				Revision 1, Mayo 2001	

- A.- ACERO PARA HORMIGON ARMADO, SE EMPLEARA A35-42H, CON REBARRES.
- B.- ACERO ESTRUCTURAL SE EMPLEARA A37-24S.
- C.- HORMIGONES:
C.1.- HORMIGON ARMADO H30.
C.2.- HORMIGON EMPALTILLADO 170 KCM3.
- D.- MADRERA PINO INSIGNE, HUMEDAD RELATIVA IGUAL O MENOR AL 19%.
- E.- CUBIERTAS INSTANTANEAS P4 PREPINTADO.
- F.- ALBAÑILERIA DE LADRILLO FISCAL TIPO B (HECHO A MANO).
- G.- MUERTO DE PEGA ALBAÑILERIA R950-60 KfCM2.
- H.- DEBERAN RESPECTARSE TODAS LAS NORMAS EN VIGENTES RELATIVAS A CEMENTO, AGREGADO PARA HORMIGON, HORMIGON ARMADO, HORMIGON ARMADO, ACERO LADRILLO, ARCILLIDOS, MADRERA, ELECUCION ESTRUCTURAS DE ACERO, ELECTRODOS, CLASIFICACION DE SOLDADOR Y CONTROL DE CALIDAD.
- I.- ESCALERILLA ADM2 4.2 CAD4 5 HILADAS.

R.D.A. INGENIERIA ESTRUCTURAL				LAMINA N°	
PROYECTO: ESCUELA MUNICIPAL BASICA OUYUNAWI				5B	
PROPIETARIO: I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI					
DIRECCION: CALLE LOS PATRIOTAS CON JAVIERA CARRERA					
CONTENIDO: ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SECTOR B. ESC. 1. 50					
CALCULO		REVISO	DEBIDO	MODIFICACIONES	
RAMON DIAZ SABAYA ING. CIVIL			R.V.U.	Revision 1, Mayo 2001	